



## MECANISMO DOBLE DESCARGA

### 1.- Principales Características:

- Kit completo de mecanismo de descarga de doble pulsador universal por cable.
- Cuerpo para tanques de 6 a 10 litros de capacidad. Regulable.
- De fácil montaje e instalación.
- Incluye todos los accesorios, adaptadores, tornillería y herramientas que pudieran necesitarse.
- Válido para el 90% de los sanitarios y tanques bajos de inodoro.
- Garantía de 2 años.

### 2.- Funcionamiento:

Kit completo de mecanismo de descarga de doble pulsador universal, accionado por cable. Idóneo para edificios de alto tránsito. Cuerpo para tanques de 6 a 12 litros de capacidad y descarga regulable.

El selector de descarga está integrado y es capaz de regular la descarga parcial y la total. Esta regulación está comprendida entre 2 y 12 litros, y contempla la reserva del agua no utilizada. Tiene un rebosadero de gran capacidad.

De fácil instalación, incluye accesorios, adaptadores, tornillería y herramientas necesarias para su montaje, siendo válido para el 90% de los sanitarios y tanques bajos de inodoros.

La sola instalación de este equipo posibilita ahorrar agua hasta un 70% en comparación con los sistemas de descarga completa, gracias a discriminación de uso por micciones, 5 veces más usadas que por deposiciones.



## Composición del kit



- 1.- Cuerpo central del mecanismo, con regulador de descarga o de reserva de carga no utilizada.
- 2.- Botonera de accionamiento, con adaptador y tuerca para agujeros de pequeño diámetro.
- 3.- Tornillería de fijación del tanque o mochila a la loza del inodoro.
- 4.- Juntas, arandelas y tuercas de fijación, tanto de la tornillería al tanque, como de este al inodoro.
- 5.- Adaptador para bases de bayoneta ya existentes y aprovechables.
- 6.- Base de fijación a roscas universales tipo ROCA u otros, o la propia para equipos fuera de norma.
- 7.- Rosca de fijación universal, para tanques fuera de normas, o nuevos.
- 8.- Junta para cierre hermético del tanque (con la pieza anterior, 7).
- 9.- Tuerca de fijación y apriete de la pieza 7.
- 10.- Junta de relleno y entre tanque e inodoro.
- 11.- Herramienta de apriete tanto para la tuerca 9, como griferías y tornillerías en grifos de llenado.
- 12.- Folleto con explicaciones visuales del montaje y regulación, (explicaciones resumidas).

### **3.- Versión:**

El mecanismo de doble descarga tiene la referencia siguiente:

Referencia	Regulable	Descripción
MEC2KPIT	3,0/6,0 l	Doble Descarga

Soluciones Eficientes de Agua S.L. (B-87479770)  
 Camino de las Huertas 20, 1ª Pl. 28.223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
 Móvil: 619 58 52 68 - Mail: [iaguero@seasoluciones.es](mailto:iaguero@seasoluciones.es) - Web: [www.seasoluciones.es](http://www.seasoluciones.es)