



PERLIZADOR FLUJO SPRAY

1.- Principales Características:

- Chorro de agua en formato ducha.
- Resistente hasta 8 bares de presión dinámica.
- Ahorro superior al 60% sobre otros equipos en el mercado.
- De rosca universal.
- Rápida amortización.
- Sencilla instalación y mínimo mantenimiento.

2.- Funcionamiento:

El Perlizador Flujo Spray es un mecanismo diseñado para generar el máximo ahorro sobre cualquier grifería, sin merma de confort o detrimento en su uso.

Suministro del chorro mediante 20 chorros de alta presión (función “spray”). Sin aporte de aire.

Nueva tecnología de gran demanda en proyectos donde se busca el máximo ahorro (residencias geriátricas, hospitales, hoteles, etc.). Especialmente diseñados para su instalación en lavabos de uso público. Opción de modo antirrobo.

Fabricado con polímeros de última generación (Acetal y EPDM) que evitan la incrustación de cal en mayor medida que otras opciones del mercado (aireadores, atomizadores, etc.).

Varios formatos de caudal (2,7 y 3,7 l/m) en función de la presión de trabajo, estando tarado en 3,5 bares.

La durabilidad de estos equipos varía en función del mantenimiento que se realice por parte del usuario. Especialmente en lo concerniente al tratamiento de prevención de “legionela”, se recomienda un tiempo máximo de 30 minutos de inmersión por ciclo (con un máximo de 20 ppm de cloro libre residual). Un tiempo superior al recomendado en agentes biocidas o cloro provoca el deterioro de las gomas reguladoras de presión de su interior.





3.- Versiones y Variantes:

El Perlizador Flujo Spray se fabrica en diversas versiones que se diferencian en el valor de la X de la referencia general:

X = 2 = M22x1. Normal Y = 3 = 2,7 l/m
 X = 4 = M24x1. Normal Y = 5 = 3,7 l/m

Siendo las referencias las siguientes:

Referencia	Caudal (3 bar)	Antirrobo
T-2X-SPRY	2,7/3,7 l/m	NO
T-2XAN-SPRY	2,7/3,7 l/m	SI

4.- Datos Técnicos:

Materiales	Casquillo Interno:	Acetal y EPDM
	Casquillo Roscado:	Latón cromado
	Juntas:	EDPM con aprobación de las administraciones ambientales alemanas para la normalización de plásticos y agua potable (aprobación KTW)
Roscas	Macho (M24x1) y Hembra (M22x1)	
Accesorios	Junta	
Garantía	2 años	

Soluciones Eficientes de Agua S.L. (B-87479770)
 Camino de las Huertas 20, 1ª Pl. 28.223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Móvil: 619 58 52 68 - Mail: iaguero@seasoluciones.es - Web: www.seasoluciones.es